



AKEMI

Akenova ELASTIC / CC1130 / Vit / 290ml

3500526

Elastisk 1-komponents montagelim med utmärkt vidhäftning.

Akenova ELASTIC 1-komponents montagelim på bas av MS-polymer, nästan ingen lukt, övermålningsbar, väder- och UV-beständig. Ett **traditionellt** montagelim för limning av t ex fönsterbänkar. Arbetstemperatur från +5° C till +35° C.

Temperaturbeständig från -25°C upp till +80°C.

Montagellim för elastisk limning

Montagellim Akemi används för permanent, elastisk, icke polerbar limning av natursten och kompositsten. Kan också användas för att täta fogar mellan naturstenar. Utmärkt vidhäftning till gips, keramik, glas, trä, primers, lacker samt ett stort antal plaster och metaller (t.ex. zink, aluminium och stål).

Användningsområde:

- Limning av t ex fönsterbänkar m.m
- Elastisk limning av natur- och kompositsten
- Täta fogar mellan naturstenar

Produktfördelar:

- För inom- och utomhusbruk
- Väder- och UV-beständig
- Övermålningsbar
- Nästan luktlös
- Ingen missfärgning på natursten
- Utmärkt vidhäftning på de flesta material

Specifikation

Produkttyp:	Montagelim
Förpackning:	290 ml
Förpackningstyp:	Patron



Antal per kartong: 20 st / Produkten säljs
styckvis.

Färg: CC1130 vit

Akemi 10336

referensnummer: