



AKEMI

Akepox 1005, flytande, A+B, 1,25kg

3500048

Akepox 1005 mycket lättflytande, 2-komponents Stenlim.

Akepox 1005 Akemi mycket lättflytande, 2-komponents Stenlim (4:1) med härdningstid på ca. 24 timmar vid 20°C. Lätt att färga med Akepox färgpasta endast svag tendens till missfärgning. Fri från lösningsmedel, väderbeständig. Mycket hög penetration i hårfina och djupa sprickor. Fyller små hål och jämnar samtidigt av ytan på stenen.

Livsmedelsgodkänt

Akepox 1005 är godkänd att användas i miljöer med livsmedelshantering (bekräftat av externt tyskt testinstitut, ladda ner Certifikatet nedan).

Användningsområde:

- Fylla små hål och sprickor
- Ytutjämning

Produktfördelar:

- Tränger in i små hål
- Väderbeständig
- Livsmedelsgodkänd

Specifikation

Produkttyp:	Stenlim
Limbas:	Epoxibas
Förpackning:	1,25 kg
Förpackningstyp:	Burk A+B
Antal per kartong:	6 st / Produkten säljs styckvis.

Märkning: Livsmedelsgodkänt

Färg: Transparent

Konsistens: Flytande

Akemi 10676

referensnummer:

Inomhus / Utomhus: Inomhus / Utomhus