

AKEMI

Akepox 5000 Flytande

1+0,5 kg

3500049



Akepox 500 mycket lättflytande, 2-komponents Stenlim.

Akepox 5000 Akemi mycket lättflytande, 2-komponents Stenlim (2:1) med härdningstid på ca. 12-16 timmar vid 20°C. Arbetsbar i 20-30 minuter vid 20°C. Lätt att färga med Akepox färgpasta endast svag tendens till missfärgning. **Fri från lösningsmedel**, väderbeständig. Mycket hög penetration i hårfina och djupa sprickor. Fyller små hål och jämnar samtidigt av ytan på stenen.

Livsmedelsgodkänt

Akepox 5000 är godkänd att användas i miljöer med livsmedelshantering (bekräftat av externt tyskt testinstitut, ladda ner Certifikatet nedan).

Användningsområde:

- Fylla små hål och sprickor
- Ytutjämning

Produktfördelar:

- Tränger in i små hål
- Väderbeständig
- Livsmedelsgodkänd

Specifikation

Produkttyp:	Stenlim
Limbas:	Epoxibas
Förpackning:	1+0,5 kg
Förpackningstyp:	Burk A+B
Antal per kartong:	6 st / Produkten säljs styckvis.

Märkning: Livsmedelsgodkänt

Färg: Transparent

Konsistens: Flytande

Akemi 10681

referensnummer:

Inomhus / Utomhus: Inomhus / Utomhus