

AKEMI

## Anti-Stain 2015, Del A+B, 900 g,

3500283



### Akemi Anti Stain stenförsegling för inom- och utomhusbruk

Akemi Anti Stain används tillsammans med kvartssand till försegling av baksida och kanter på plattor av natursten eller cement. Förseglingen förhindrar skador t.ex. frostsador och missfärgningar orsakade av bl.a. fuktgenomslag från underlaget. Även bildande av rostfläckar undviks eller minskar på järnhaltiga stenar.

#### Anti Stain stenförsegling appliceras med roller

Försegling av baksida och kanter är extra viktigt vid läggning av plattor i cement både inom- och utomhus. Efter applicering med roller av Anti Stain på baksida och kanter "sandas" ytorna med kvartssand för bästa vidhäftning till cementunderlaget. Materialåtgång: **Anti Stain ca 150-200 g/m<sup>2</sup>** beroende på stenytnans porositet. Kvartssand, grainstorlek **0,6 - 1,2 mm, ca 800-1000 g/m<sup>2</sup>**.

#### Användningsområde:

- Stenplattor inom- och utomhus
- Cementplattor inom- och utomhus

#### Produktfördelar:

- Skydd mot fuktgenomslag och frostsador
- Skydd mot missfärgningar

#### Specifikation

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Produkttyp:        | stenförsegling                   |
| Förpackning:       | 0,9 kg                           |
| Förpackningstyp:   | Burk                             |
| Antal per kartong: | 6 st / Produkten säljs styckvis. |
| Konsistens:        | Trögflytande                     |



Akemi  
referensnummer:

11744