



AKEMI

## Everclear 300 CC1130, 400ml

3500510

**Stenlim Everclear 300; ett halvfast UV-stabilt stenlim.** Detta lim håller en mycket hög limeffekt med en snabb yttorkning (ca 6-8min), finns i 13st olika färgkulörer. Limmet är enkelt att bearbeta och ändrar inte konsistens vid omrörning. När limmet trycks ut blandas härdaren i blandpipen. Använd inte de första 10cm för att vara säker att lim och härdare blandats korrekt. Efter 2-3 h det går det bra att bearbeta materialet som limmats.

### Stenlim Everclear 300 fungerar till vertikal och horisontal limning

Limmet lämpar sig utmärkt för limning och fyllning av natursten och kompositsten t.ex. marmor, granit, konstgjord sten, terazzo även i vertikala konstruktioner. Dessutom användningsbar för modellering av hörn och kanter.

Stenlim Everclear 300 arbetstemperatur är optimal vid minst 15°C. Under 15°C kan limmet få sämre vidhäftning på vissa ytor. Limmet ska inte användas under temperaturer 5°C pga att det inte kommer härddas tillräckligt.

### Användningsområde:

- Limning och fyllning av natursten
- Modellering av hörn och kanter
- Inomhus/utomhus

### Produktfördelar:

- Hög limeffekt
- Bearbetbarhet
- **Mycket UV-stabil**
- Blöder inte ut i stenen
- Finns i 13 st färgkulörer
- Snabb yttorkning ca. 6-8min

**Säkerhetsdatablad finns att rekvirera eller att ladda ner under dokument. Använd rekommenderad skyddsutrustning. Följ säkerhetsföreskrifterna och användarinstruktionerna.**

## Varning



Komponent A: Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Komponent B: Skadligt vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan orsaka irritation i luftvägarna.

## Specifikation

Produkttyp:	Stenlim
Limbas:	Polyuretan
Förpackning:	400 ml
Förpackningstyp:	Dubbel mixpatron
Antal per kartong:	6 st / Produkten säljs styckvis.
Färg:	Svart CC1130
Konsistens:	Halvfast
Akemi referensnummer:	11335
Inomhus / Utomhus:	Inomhus / Utomhus