

Tyrolit

Kärnborr CDL***1/ 2" Ring 16x400

4100080

Ringborr 1/2"CDL***, frökenborr för håltagning i armerad betong eller oarmerad betong

Ringborr 1/2" CDL*** snabbskärandesegment för armerad eller oarmerad betong. Kräver vattenkylning. Avsedd för bormotorer upp till 3 kW, mjuk till medelhård betongballast. Ringborr för de mest krävande applikationerna och maximal ekonomisk effektivitet. Enastående skäreffektivitet och konstant kapacitet, universall användning och smidig losstagning av borkärnan. Ringborr i diameter från 12-42 mm.

Borrstativ eller frihand

Särskilt lämplig för borring i armerad och oarmerad betong. Används med hjälp av borrstativ eller på frihand. Tyrolit ringborrar utvecklas för att passa perfekt ihop med Tyrolit Hydrostress-maskinerna.

Kräver vattenkylning.

Produkt fördelar:

- Snabb skärande
- Lång livslängd

Användningsområde:

- Armerad betong
- Betong

Specifikation

Diameter Ø:	Ø 16 mm
Längd:	400 mm
Fäste:	R1/2"
Segmenthöjd:	7 mm
Användning:	Våtborring



Tyrolit referensnummer:

474991