



Tyrolit

# Kärnborr CDL***1/ 2" Ring 37x450

4100093

**Ringborr 1/2"CDL***, frökenborr för håltagning i armerad betong eller oarmerad betong**
Ringborr 1/2" CDL*** snabbskärandesegment för armerad eller oarmerad betong. Kräver vattenkylning. Avsedd för borrmotorer upp till 3 kW, mjuk till medelhård betongballast. Ringborr för de mest krävande applikationerna och maximal ekonomisk effektivitet. Enastående skäreffetivitet och konstant kapacitet, universall användning och smidig losstagning av borrkärnan. Ringborr i diameter från 12-42 mm.

**Borrstativ eller frihand**
Särskilt lämplig för borrning i armerad och oarmerad betong. Används med hjälp av borrstativ eller på frihand. Tyrolit ringborrar utvecklas för att passa perfekt ihop med Tyrolit Hydrostress-maskinerna.

**Kräver vattenkylning.**

**Produkt fördelar:**

- Snabb skärande
- Lång livslängd

**Användningsområde:**

- Armerad betong
- Betong

## Specifikation

| | |
|---|---|
| Diameter Ø: | Ø 37 mm |
| Längd: | 450 mm |
| Fäste: | R1/2" |
| Segmenthöjd: | 7 mm |
| Användning: | Våtborrning |

Tyrolit referensnummer: 475014