

Tyrolit

Kärnbormaskin DME17DP-L / Torrborrning

3700028



Kärnbormaskin Tyrolit DME17DP-L för torrborrning
DME17 är en torrbormotor med 2-stegsväxel för borrdiameter upp till Ø200 mm. Den kraftfulla 2,0kW-motorn, i kombination med möjligheten att aktivera mjukslag, höjer borreffekten i armerad betong och andra hårda material. Maskinen är handhållen, men kan även användas med borrarstativ. Tack vare den kompakta konstruktionen, låg vikt och inbyggd dammugaranslutning är kärnbormaskinen väldigt smidig att använda.

Det finns ytterligare två modeller av DME17, en standard version typ DP med 700 / 1700 rpm samt en snabb version typ DP-S med varvtal på 900 / 1700 rpm, detta för att täcka in ett så brett spektrum av kundbehov som möjligt.

Tyrolit erbjuder ett stort program av tillbehör med bla ModularDrill™ snabbkopplingssystem och universalplattor.

Kan köras både med och utan slag. Finns även som kärnborrssystem med fäste.

Produktfördelar:

- Med eller utan slag
- Elektronisk mjukstart
- Upp till Ø200 mm kärnborr
- Mekaniskt & elektroniskt överbelastningsskydd

Specifikation

Tyrolits	11000002
referensnummer:	
Kärnborrisanslutning:	utv. 1 ¼"



Max borrhåldiameter i armerad betong:	Ø180mm (modell DP: Ø150mm & modell DP-S: Ø100mm)
Effekt:	2,0kW
Rek. Borrhåldiameter:	Ø40-200mm (modell DP: Ø30-180mm & modell DP-S: Ø30-120mm)
Funktion:	Handhållen / Borrhåldstativ
Användning:	Torrhåldborrning
Fastsättning borrhåldstativ:	Spännkrage på Ø60 mm
Vikt:	5,0 kg
Växellåda:	2-stegs
Varvtal:	540 / 1200rpm (modell DP: 700 / 1700rpm & modell DP-S: 900 / 1700rpm)