



Tyrolit

## Klinga betong FSL-C\*\*\* 450x25,4

4000150

### Golvsågsklinga FSL-C\*\*\* TGD 450x25,4

Golvsågsklinga FSL-C TGD snabbskärande premium klinga som håller hög kvalite genom hela klingans livslängd, mjuk och fin gång över armering i medel och hård betong.

### Diamantklinga med TGD-teknologi

TGD är en förkortning för Tyrolit Grain Distribution. Diamantsegment med TYROLITs TGD-teknologi består av diamanter som är intelligent placerade i ett system genom hela segmentet. Detta ger jämn belastning, optimerad kylning och konstant hög kapningsförmåga. Det minskar också maskinens belastning och förlänger dennas livslängd.

### Kräver vattenkylning

### Produkt fördelar:

- Lång livslängd
- Höga skäregenskaper
- Hög kvalité

### Användningsområde:

- Betong
- Armerad betong

### Specifikation

|               |          |
|---------------|----------|
| Modell:       | FSL-C*** |
| Diameter Ø:   | 450 mm   |
| Bredd:        | 4,4 mm   |
| Form:         | C77W     |
| Centrumhål Ø: | 25,4 mm  |
| Segmenthöjd:  | 10 mm    |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Tyrolit         | 613264 |
| referensnummer: |        |

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| För bearbetning av: | För medelhård till mycket<br>hård betong |
|---------------------|------------------------------------------|