



Tyrolit

Klinga Betong WSL-TGD** 600x3,9x60

4000080

Väggsågsklinga WSL** TGD 600x3,9x60

Väggsågsklinga WSL TGD, snabbskärande klinga som håller hög kvalite genom hela klingans livslängd, mjuk och fin gång över armering i Medel och hård betong.

Diamantklinga med TGD-teknologi

TGD är en förkortning för Tyrolit Grain Distribution. Diamantsegment med TYROLITs TGD-teknologi består av diamanter som är intelligent placerade i ett system genom hela segmentet. Detta ger jämn belastning, optimerad kylning och konstant hög kapningsförmåga. Det minskar också maskinens belastning och förlänger dennas livslängd.

Kräver vattenkylning

Produkt fördelar:

- Lång livslängd
- Höga skäregenskaper
- Hög kvalité

Användningsområde:

- Betong
- Armerad betong

Specifikation

Modell:	WSL-TGD**
Diameter Ø:	600 mm
Bredd:	3,9 mm
Form:	Neutral
Centrumhål Ø:	60 mm
Segmenthöjd:	13 mm

Hålbild:	Neutral
Hålbild beskrivning:	Neutral
Tyrolit referensnummer:	34049801
För bearbetning av:	För medelhård till hård betong.