Tyrolit

Klinga Betong WSL-TGD** 750x3,9x60 Tytolit EX

4000056

Väggsågsklinga WSL TGD 750x3,9x60**
Väggsågsklinga WSL TGD, snabbskärande klinga som håller hög kvalite genom hela klingans livslängd, mjuk och fin gång över armering i Medel och hård betong.

Diamantklinga med TGD-teknologi
TGD är en förkortning för Tyrolit Grain Distribution. Diamantsegment med TYROLITs TGD-teknologi består av diamanter som är intelligent placerade i ett system genom hela segmentet. Detta ger jämn belastning, optimerad kylning och konstant hög kapningsförmåga. Det minskar också maskinens belastning och förlänger dennas livslängd.

Kräver vattenkylning

Hålbild: Tyrolit EX, 12M 112

Produkt fördelar:

- Lång livslängd
- Höga skäregenskaper
- Hög kvalité

Användningsområde:

- Betong
- Armerad betong

Specifikation

Modell:	WSL-TGD**
Diameter Ø:	750 mm
Bredd:	3,9 mm
Form:	C7W
Centrumhål Ø:	60 mm

Segmenthöjd:	13 mm
Hålbild:	6M199
Hålbild beskrivning:	Tyrolit EX
Tyrolit referensnummer:	34017404
För bearbetning av:	För medelhård till hård betong.