



Tyrolit

## Klinga Betong WSL-TGD\*\* 800x4,4x60

4000084

### Väggsågsklinga WSL\*\* TGD 800x4,4x60

Väggsågsklinga WSL TGD, snabbskärande klinga som håller hög kvalite genom hela klingans livslängd, mjuk och fin gång över armering i Medel och hård betong.

### Diamantklinga med TGD-teknologi

TGD är en förkortning för Tyrolit Grain Distribution. Diamantsegment med TYROLITs TGD-teknologi består av diamanter som är intelligent placerade i ett system genom hela segmentet. Detta ger jämn belastning, optimerad kylning och konstant hög kapningsförmåga. Det minskar också maskinens belastning och förlänger dennas livslängd.

### Kräver vattenkylning

### Produkt fördelar:

- Lång livslängd
- Höga skäregenskaper
- Hög kvalité

### Användningsområde:

- Betong
- Armerad betong

### Specifikation

|               |           |
|---------------|-----------|
| Modell:       | WSL-TGD** |
| Diameter Ø:   | 800 mm    |
| Bredd:        | 4,4 mm    |
| Form:         | C7W       |
| Centrumhål Ø: | 60 mm     |
| Segmenthöjd:  | 13 mm     |

|          |         |
|----------|---------|
| Hålbild: | Neutral |
|----------|---------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Hålbild beskrivning: | Neutral |
|----------------------|---------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Tyrolit<br>referensnummer: | 34213422 |
|----------------------------|----------|

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| För bearbetning av: | För medelhård till hård<br>betong. |
|---------------------|------------------------------------|