



Tyrolit

Klinga Betong WSL-TGD*** 825x4,4x60

4000205

Väggsågsklinga WSL** TGD 825x4,4x60

Väggsågsklinga WSL TGD, snabbskärande klinga som håller hög kvalite genom hela klingans livslängd, mjuk och fin gång över armering i Medel och hård betong.

Diamantklinga med TGD-teknologi

TGD är en förkortning för Tyrolit Grain Distribution. Diamantsegment med TYROLITs TGD-teknologi består av diamanter som är intelligent placerade i ett system genom hela segmentet. Detta ger jämn belastning, optimerad kylning och konstant hög kapningsförmåga. Det minskar också maskinens belastning och förlänger dennas livslängd.

Kräver vattenkylning

Hålbild: Tyrolit, 12M 112

Produkt fördelar:

- Lång livslängd
- Höga skäregenskaper
- Hög kvalité

Användningsområde:

- Betong
- Armerad betong

Specifikation

Modell:	WSL-TGD**
Diameter Ø:	825 mm
Bredd:	4,4 mm
Form:	C7W
Centrumhål Ø:	60 mm

Segmenthöjd: 13 mm

Hålbild: 12M112

Hålbild beskrivning: Tyrolit

Tyrolit referensnummer: 34373041

För bearbetning av: För medelhård betong.