


Tyrolit

Klinga Betong WSL-TGD-Silent*** 700x4,4x60 TyrolitEX

4000176

Väggsågsklinga WSL-Silent* TGD 700x4,4x60**
Väggsågsklinga WSL TGD snabbskärande klinga som håller hög kvalite genom hela klingans livslängd, mjuk och fin gång över armering i medel och hård betong.
Ljuddämpad klingasom bidrar till bättre arbetsmiljö för användaren.

Diamantklinga med TGD-teknologi
TGD är en förkortning för Tyrolit Grain Distribution. Diamantsegment med TYROLITs TGD-teknologi består av diamanter som är intelligent placerade i ett system genom hela segmentet. Detta ger jämn belastning, optimerad kylning och konstant hög kapningsförmåga. Det minskar också maskinens belastning och förlänger dennas livslängd.

Kräver vattenkylning

Hålbild: Tyrolit EX, 6M 199

Produkt fördelar:

- Lång livslängd
- Höga skäregenskaper
- Hög kvalité
- ljuddämpad

Användningsområde:

- Betong
- Armerad betong

Specifikation

Modell:	WSL-S-TGD***
Diameter Ø:	700 mm

Bredd:	4,4 mm
Form:	C71GW
Centrumhål Ø:	60 mm
Segmenthöjd:	13 mm
Hålbild:	6M199
Hålbild beskrivning:	Tyrolit EX
Tyrolit referensnummer:	34385109
För bearbetning av:	För medelhård till hård betong.