

Tyrolit

Klinga Betong WSM-TGD** 650x4,9x60

4000089

Väggsågsklinga WSM TGD 650x4,9x60**
Väggsågsklinga WSM TGD snabbskärande klinga som håller hög kvalite genom hela klingans livslängd, mjuk och fin gång över armering i mjuk och medelhård betong. WSM kan också användas större bord/blocksågar för kapning av byggblock

Diamantklinga med TGD-teknologi
TGD är en förkortning för Tyrolit Grain Distribution. Diamantsegment med TYROLITs TGD-teknologi består av diamanter som är intelligent placerade i ett system genom hela segmentet. Detta ger jämn belastning, optimerad kylning och konstant hög kapningsförmåga. Det minskar också maskinens belastning och förlänger dennas livslängd.

Kräver vattenkylning

Hålbild: Tyrolit EX, 12M 112

Produkt fördelar:

- Lång livslängd
- Höga skäregenskaper
- Hög kvalité

Användningsområde:

- Betong
- Armerad betong
- Slitande material

Specifikation

Modell:	WSM-TGD**
Diameter Ø:	650 mm
Bredd:	4,9 mm

Form:	C7W
Centrumhål Ø:	60 mm
Segmenthöjd:	13 mm
Hålbild:	12M112
Hålbild beskrivning:	Tyrolit
Tyrolit referensnummer:	34017422
För bearbetning av:	För medelhård betong.