



Tyrolit

Klinga Betong WSM-TGD** 825x4,4x60

4000091

Väggsågsklinga WSM** TGD 825x4,4x60

Väggsågsklinga WSM TGD snabbskärande klinga som håller hög kvalite genom hela klingans livslängd, mjuk och fin gång över armering i mjuk och medelhård betong. WSM kan också användas större bord/blocksågar för kapning av byggblock

Diamantklinga med TGD-teknologi

TGD är en förkortning för Tyrolit Grain Distribution. Diamantsegment med TYROLITs TGD-teknologi består av diamanter som är intelligent placerade i ett system genom hela segmentet. Detta ger jämn belastning, optimerad kylning och konstant hög kapningsförmåga. Det minskar också maskinens belastning och förlänger dennas livslängd.

Kräver vattenkylning

Hålbild: Tyrolit EX, 12M 112

Produkt fördelar:

- Lång livslängd
- Höga skäregenskaper
- Hög kvalité

Användningsområde:

- Betong
- Armerad betong
- Slitande material

Specifikation

Modell:	WSM-TGD**
Diameter Ø:	825 mm
Bredd:	4,4 mm

Form: C7W

Centrumhål Ø: 60 mm

Segmenthöjd: 13 mm

Hålbild: 12M112

Hålbild beskrivning: Tyrolit

Tyrolit referensnummer: 34017428

För bearbetning av: För medelhård betong.