



AKEMI

Montagelim MS-polymer MS grå, tub, 310 ml

3500107

Elastisk 1-komponents montagelim med utmärkt vidhäftning.

Montagelim Akemi 1-komponents montagelim på bas av MS-polymer, nästan ingen lukt, övermålningsbar, väder- och UV-beständig. Arbetstemperatur från +5° C till + 30° C.

Montagelim för elastisk limning

Montagelim Akemi används för permanent, elastisk, icke polerbar limning av natursten och kompositsten. Kan också användas för att täta fogar mellan naturstenar. Utmärkt vidhäftning till gips, keramik, glas, trä, primers, lacker samt ett stort antal plaster och metaller (t.ex. zink, aluminium och stål).

Användningsområde:

- Elastisk limning av natur- och kompositsten
- Täta fogar mellan naturstenar

Produktfördelar:

- För inom- och utomhusbruk
- Väder- och UV-beständig
- Övermålningsbar
- Nästan luktlös
- Ingen missfärgning på natursten
- Utmärkt vidhäftning på de flesta material

Specifikation

Produkttyp:	Montagelim
Förpackning:	310 ml
Förpackningstyp:	Patron
Antal per kartong:	12 st / Produkten säljs styckvis.
Färg:	Grå



Akemi
referensnummer:

10910