



ICS

Sågpaket 536-E / 35 cm / Force3 std.

1900074

Sågpaket ICS 536-E med Force3 lämplig för håltagare och entreprenörer.

Kedjesåg ICS 536-E är en lätt och kompakt för kapning och håltagning i murverk, lättarmerad betong och tegel. Klarar kvadratiska öppningar från 12x12 cm utan överkapning och sågdjup upp till 35 cm.

Andra kedjor finns oxå tillgängliga så som Tegel-kedja samt Premium-kedja.

ICS 536-E är säker att arbeta med, inga kast eller hugg

Maskinen väger strax över 10 kg, är säker att använda då den inte hugger, kastar eller slår tillbaka vid sågning utan arbetar sig lätt och säkert genom materialet. ICS Kedjesåg klassas som arbetsredskap ej som motorsåg. Med sin borstlösa vattenkylda elmotor är den väldigt enkel att starta med driftsäker och pålitlig prestanda.

Betongkedjesågen är vattenkyld

Svärdet har inbyggda kanaler som hjälper till att kyla kedjan. Tillsatt vatten enkelt genom en vanlig slang med gardenakoppling eller köp till ICS vattentank på 15 resp. 40L, som pumpar ut 2,5 bar med hjälp av batteridrivna pump. Tanken har två hjul som den rullas enkelt på.

Nästan underhållsfri

Enkelt att byta svärd och kedja och väldigt lite underhåll behövs på maskinen. Mycket stryktålig maskin som trivs bra i hård miljö.

Höjdpunkter för ICS 536-E med många användningsområden

- Effektiv & tålig
- Inga kast eller hugg
- Minimalt underhåll

Paketet innehåller

- Såghuvud 536-E
- Force 3 svärd, 35 cm
- Diamantkedja Force 3 standard, 35 cm

Specifikation

Vikt:	10,5 kg
Spänning:	220-240 VAC
Rekommenderad generator:	min. 5kVA (5000 Watt)
Ström:	16 A
Motoreffekt:	3600 W / 4,8 Hp
Motortyp:	Borstlös vattenkyld elmotor
Varvtal:	8500 rpm (obelastad)
Ljudnivå (dBa):	
Armerad betong:	Ja / för lättare armering (kraftig armering se kedja 2000291)
Betong:	Ja
Tegel:	Ja (kedja 2000287 är slittåligare för tegel)
Murverk:	Ja
PVC och HDPE:	Nej
Seg- och gjutjärn:	Nej
HAV vibration främre/bakre handtag:	1.45 m/s ² K= 1.5 m/s ² resp. 2.98 m/s ² K= 1.5 m/s ²