

ICS

Sågpaket 701-A / Force4 / 38cm

701F438



ICS Pneumatisk kedjesåg mycket tålig och kraftfull
Betongsåg ICS 701A Force 4 är pneumatiskt driven. Väger endast 13 kg! Här i utförande med 38 cm svärt/sågdjup

Säker att arbeta med, inga kast eller hugg

Maskinen väger bara 13 kg, är säker att använda då den inte hugger, kastar eller slår tillbaka vid sågning utan arbetar sig lätt och säkert genom materialet. ICS Kedjesåg klassas som arbetsredskap ej som motorsåg.

Kedjesågen för de riktigt tunga och krävande jobben

Med Force 4 svärd och kedja är detta kedjesågen för de krävande jobben. Enkelt att byta svärd och kedja och väldigt lite underhåll behövs på maskinen. Mycket stryktålig maskin som trivs bra i hård miljö

Perfekta kvadratiska hörn utan överkapning

För kapning och håltagning i armerad betong, granit, sten, tegel, murverk o.likn. inga byten av redskap behövs. Hela kapningen kan göras från ett och samma håll vilket underlättar för operatören. Djupa, raka snitt och kvadratiska hörn och hål från 12x12 cm snabbare och säkrare med enkel användning och pålitlig prestanda.

Näst intill underhållsfri kedjesåg

ICS 701A pneumatiskt driven kedjesåg kräver minimalt med underhåll. Det är enkelt att byta svärd och kedja på kedjesågen om det skulle vara dags för ny. Om man vill byta svärds längd eller växla emellan PowerGrit XL och ProForce kedja är detta lätt gjort. ICS 890 är en mycket stryktålig maskin som trivs bra i hård miljö.

Höjdpunkter för Kedjesåg ICS 701A

- ? Säkerheten - ständig kontroll över sågningen
- ? Mindre grävning - arbeta smartare och snabbare



- ? Hela sågningen kan göras från ett och samma håll vilket underlättar för operatören och inga byten av redskap behövs
- ? Inget damm
- ? Går utmärkt att såga även när det är vattenflöde i rör (kapklinga stannar vid vattenflöde)

Specifikation

Vikt:	13 kg
Motoreffekt:	5 kW
Svärdlängd:	38 cm
Motortyp:	Pneumatisk, 5 kW
Varvtal:	5700 rpm
Ljudnivå (dBa):	113 dBa
Vattenförsörjning:	Min 1,4 bar
Armerad betong:	JA
Betong:	JA
Tegel:	JA
Murverk:	JA
Granit och natursten:	JA
HAV vibration främre/bakre handtag:	4,6/4,4 m/s ²
Luftförbrukning max:	6 bar / 3,5 m ³ /min