



Husqvarna

Vibroplatta LF 130 LT / 500mm & bensen

2800154

Husqvarna Vibroplatta LF 130 LT, för komprimering av mark och marksten.

LF 130 LT är en tung och snabb framåtgående vibroplatta, perfekt för packning av tunna till medeltjocka lager granulerade jordarter. Platta med unik form och optimal hastighet möjliggör snabb och enkel packning med hög produktionskapacitet. Ett exklusivt patenterat avvibreringshandtag skyddar dig från ohälsosamma vibrationsnivåer, och kompakt design med fällbart handtag förenklar transport och förvaring. Utrustad med Hondamotor.

Vibroplattan har låga underhållskostnader

Den livslånga smörjningen av excenterelementet bidrar till enkelt underhåll och långa serviceintervaller.

Inkl transporthjul

Specifikation

Modell:	LF 130 LT
Motor:	Honda GX160
Bränsle:	Bensin
Effekt:	3,6 kW
Tjänstevikt:	135 kg
Frekvens:	95 Hz
Centrifugalkraft:	20 kN
Varvtal:	22 m/min
H/A vibrationer, standardhandtag:	5,4 m/s ²
H/A vibrationer, avvibreringshandtag:	1,1 m/s ²

Ljudeffekt garanterad:	104 dB(A)
Ljudtryck vid användarens öra:	95 dB(A)
Plattans bredd:	500 mm
Plattans längd:	580 mm
Mått L×B×H:	960×500×995 mm
Start:	Manuell start